

<b>LUKAS</b>	<b>eDRAULIC Schneidgerät</b>			<b>EN</b>
	<b>S 799 E2 90-20-43</b>			
	Technische Daten			
<b>Nicht-metrische Maße sind nur Referenzmaße.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Abmessungen</b>	L x B x H	1010 x 276 x 281 39.8 x 10.9 x 11.1	mm in.	geschlossen; ohne Akku
<b>Schneidleistung</b>		Ø45 Ø1.77	mm in.	
<b>Spitzenöffnung</b>		204 8.03	mm in.	an den Spitzen
<b>Umgebungstemperatur</b>		-20 ... +55 -4 ... +131	°C °F	
<b>Masse</b>		25,3 55.8	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku
<b>Masse Akku</b>		0,9 2	kg lbs.	
<b>Schutzklasse</b>		IP 54		
<b>Öffnungs- / Schließzeit</b>	>	2	s	unbelastet
<b>Schalldruckpegel</b>	Leerlauf Volllast	74 77	dB(A) dB(A)	
<b>Akku 1 / 2</b>		25,2 2,6 / 5,0	V DC Ah	Li-Ion, optionales Zubehör
<b>Stromaufnahme</b>		12 40	A A	Leerlauf Volllast
<b>EN 13204 Schneidleistung</b>		1K-2K-3K-4K-5K		
<b>Betriebsdruck</b>		70 10,000	MPa psi	
<b>Bemerkung:</b>				
Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen.				
<b>LUKAS Hydraulik GmbH</b>	Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel. +49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394			

Änderungen vorbehalten / Subject to revision