

LUKAS	eDRAULIC Spreizer			EN
	SP 777 E2 90-10-31			
	Technische Daten			
Nicht-metrische Maße sind nur Referenzmaße.				
Bezeichnung		Wert	Einheit	Bemerkung
Abmessungen	L x B x H	1080 x 309 x 285 42.5 x 12.2 x 11.2	mm in.	geschlossen; ohne Akku
Spitzenöffnung		813 32.0	mm in.	
Kraft / Spreizen	min.	63 14160	kN lbf.	25 mm von den Spitzen entfernt
Kraft / Spreizen	max.	600 134900	kN lbf.	
Kraft / Ziehen	max.	60 13490	kN lbf.	mit Kettensatz KSV 11
Zugweg		655 25.8	mm in.	mit Kettensatz KSV 11
Umgebungstemperatur		-20 ... +55 -4 ... +131	°C °F	
Masse		23,6 52.0	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku <i>inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku</i>
Masse Akku 9 Ah		0,9 2	kg lbs.	
Schutzklasse		IP 54		
Öffnungs- / Schließzeit	>	2	s	unbelastet
Schalldruckpegel	Leerlauf Volllast	74 77	dB(A) dB(A)	nach EN 13204 nach EN 13204
Akku 1 / 2		25,2 2,6 / 5,0	V DC Ah	Li-Ion, optionales Zubehör
Stromaufnahme		12 40	A A	<i>Leerlauf</i> <i>Volllast</i>
Betriebsdruck		70 10,000	MPa psi	
Bemerkung:				
Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen.				
LUKAS Hydraulik GmbH	Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394			

Änderungen vorbehalten / Subject to revision