

**LUKAS****eDRAULIC Kombigerät****SC 758 E2 90-30-35****NFPA**

Technische Daten

*Nicht- metrische Maße sind nur Referenzmaße.*

Bezeichnung		Wert	Einheit	Bemerkung
<b>Abmessungen</b>	L x B x H	1065 x 275 x 284 41.9 x 10.8 x 11.2	mm in.	geschlossen; ohne Akku
<b>Schneidleistung</b>		Ø 40 Ø 1.58	mm in.	
<b>Spitzenöffnung</b>		475 18.7	mm in.	an Spitzen
<b>Schneidöffnung</b>	min.	400 15.7	mm in.	Schneidenende
<b>Kraft / Schneiden</b>	max.	885 198955	kN lbf.	
<b>Kraft / Spreizen</b>	LSF	38 8543	kN lbf.	nach NFPA 1936
	HSF	49 11016	kN lbf.	nach NFPA 1936
<b>Kraft / Ziehen</b>	LPF	52 11690	kN lbf.	nach NFPA 1936
	HPF	69 15512	kN lbf.	nach NFPA 1936
<b>Zugweg</b>		340 13,4	mm in.	mit Kettenatz KSV 13 und Adantersatz
<b>Umgebungstemperatur</b>		-20 ... +55 -4 ... +131	°C °F	
<b>Masse</b>		24,6 54.2	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku
<b>Masse Akku</b>		0,9 2	kg lbs.	
<b>Schutzklasse</b>		IP 54		
<b>Öffnungs- / Schließzeit</b>	>	2	s	unbelastet
<b>Schalldruckpegel</b>	Leerlauf	69	dB(A)	nach NFPA 1936
	Volllast	71	dB(A)	nach NFPA 1936
<b>Akku 1 / 2</b>		25,2 2,6 / 5,0	V DC Ah	Li-Ion, optionales Zubehör
<b>Stromaufnahme</b>		12 40	A A	Leerlauf Volllast
<b>NFPA 1936 Spezifikation</b>		A8/B9/C9/D9/E9/F5		
<b>Betriebsdruck</b>		70 10,000	MPa psi	

Bemerkung:

Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen.

**LUKAS Hydraulik GmbH**

Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394