

LUKAS**eDRAULIC Kombigerät****SC 758 e³ 93-30-35**

Technische Daten

EN***Nicht- metrische Maße sind nur Referenzmaße.***

Bezeichnung		Wert	Einheit	Bemerkung
Abmessungen	L x B x H	987 x 266 x 253 38.9 x 10.5 x 9.96	mm in.	geschlossen; ohne Akku
Schneidleistung		Ø 40 Ø 1.58	mm in.	nach EN 13204 / NFPA 1936
Spitzenöffnung		475 18.7	mm in.	an Spitzen
Schneidöffnung	min.	400 15.7	mm in.	Schneidenende
Kraft / Spreizen	min.	43 9667	kN lbf.	25 mm von den Spitzen entfernt
Kraft / Spreizen	max.	1500 337213	kN lbf.	
Kraft / Schneiden	max.	885 198955	kN lbf.	
Kraft / Ziehen	max.	94 21132	kN lbf.	mit Kettensatz KSV 13 und Adaptersatz
Zugweg		340 13,4	mm in.	mit Kettensatz KSV 13 und Adaptersatz
Umgebungstemperatur		-20 ... +55 -4 ... +131	°C °F	
Masse		24 52.9	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku
Masse Akku 9 Ah		1,6 3.6	kg lbs.	
Masse Akku 5 Ah		1,2 2.7	kg lbs.	
Schutzklasse DIN EN 60529:2014-09		IP 58		Bis zu 60 Minuten und einer Tiefe von bis zu 3 Meter
Öffnungs- / Schließzeit	>	2	s	
Schalldruckpegel	Leerlauf Volllast	72 73	dB(A) dB(A)	nach EN 13204
Akku 1 / 2		25,2 5,0 / 9,0	V DC Ah	Li-Ion, optionales Zubehör
Stromaufnahme		7,3 40,4	A A	Leerlauf Volllast
EN 13204 Schneidleistung		1J-2K-3K-4K-5K		
Betriebsdruck		70 10,000	MPa psi	

Bemerkung:

Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen.

LUKAS Hydraulik GmbH

Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel. +49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394

Änderungen vorbehalten / Subject to revision